

**DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA**  
**LE\_0875350150\_00\_M\_EPDM-Dichtband Außen**

1. Cód aitheantais uathúil an chineáil táirge:

**Téip séalaithe Lasmuigh EPDM**

- 1a. I bhfeidhm maidir le huimhreacha earra de chuid Würth

**0875350150; 0875350200; 0875350250; 0875350300; 0875350400; 0875350500**

2. Uimhir chineáil, uimhir bhaisce nó sraithuimhir nó comhartha aitheantais eile chun an táirge tógála a aithint de réir airteagail 11, mír 4:

**EN 13984**

**Uimhir bhaisce: féach an pacáistiú**

3. Úsáid nó úsáidí atá beartaithe ag an déantúsóir don táirge tógála de réir na sonraíochta teicniúla comhchuibhithe is infheidhme:

**Téipeanna séalaithe as plaisteach agus leaistiméirí**

4. Ainm, ainm trádála cláraithe nó branda cláraithe agus seoladh teagmhála an déantúsóra de réir airteagail 11 mír 5:

**Adolf Würth GmbH & Co. KG**  
**Reinhold- Würth-Str. 12 - 17**  
**D – 74653 Künzelsau**

5. Ainm agus seoladh teagmhála an duine údaráithe a bhfuil de chúram air/uirthi na tascanna a chomhlíonadh de réir Airteagail 12, mír 2, má bhaineann:

**Ní bhaineann**

6. Córas nó córais chun seasmhacht feidhmíochta an táirge thógála a mheas agus a scrúdú de réir iarscríbhíne V:

**Córas 3**

7. I gcás dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála atá faoi chaighdeán comhchuibhithe:

**Tá na scrúduithe déanta ag an Ionad ar tugadh fógra dó, is é sin, LGAI TECHNOLOGICAL CENTER,  
S. A./Applus, uimhir aitheantais 0370.**

8. I gcás dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

**Ní bhaineann**

9. Feidhmíocht dhearbhaithe:

| Príomhthréithe                      | Feidhmíocht           | Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Iompar i gcás dóiteáin              | E                     | EN 13984: 2005                        |
| Uiscédhíonacht (2 kPa)              | Riachtanas comhlíonta |                                       |
| Seasmhacht in aghaidh turraingí     | NPD                   |                                       |
| Seasmhacht fiartha na séamaí siúnta | NPD                   |                                       |
| Nearr tarraingte                    | ≥6 MPa                |                                       |
| Síneadh                             | ≥250%                 |                                       |
| Seasmhacht in aghaidh stóicthe      | ≥10 N                 |                                       |
| Seasmhacht in aghaidh aoisithe      | Riachtanas comhlíonta |                                       |

Más rud é gur baineadh úsáid as an Saindoiciméadú Teicniúil de réir Airteagal 37 agus 38, na riachtanais atá á gcomhlíonadh ag an táirge:

**Ní bhaineann**


10. Tá feidhmíocht an táirge de réir uimhreacha 1 agus 2 ag teacht leis an bhfeidhmíocht dearbhaithe de réir uimhreach 9. Is é an déantúsóir amháin atá freagrach as an dearbhú feidhmíochta seo a dhéanamh de réir uimhreach 4.

Arna shíniú ar son an déantúsóra agus thar a cheann ag:



Andreas Kräutle  
(Bainisteoir Táirge)

Künzelsau, 06/11/2013



Thomas Klenk  
(Bainisteoir Ceannaigh)