LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. LE_0892 560 0_01_M_Acetatsilikon Nasszelle

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Acetatsilikon Nasszelle
Art.-Nr. 0892 560 0 bis 0892 560 9; 0892 560 12 bis 0892 560 16
Außer 0892 560 10 und 0892 560 11

2 Verwendungszweck(e): Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
EN 15651-1: 2012 F -EXT-INT CC

Fugendichtstoffe für Verglasungen
EN 15651-2: 2012 G-CC

Fugendichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich
EN 15651-3: 2012 S

3 Hersteller: Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau

4 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
System 3 für Brandverhalten

5 Harmonisierte Norm: EN 15651-1/-2/-3: 2012
Notifizierte Stelle(n): 01213

6 Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezif.
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Chemikalien Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC):	< 1 %, 10 g/l	
Standvermögen	≤ 2 mm	
Volumenverlust	≤ 10%	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	
Bestimmung des Zugverhaltens unter Vorspannung nach dem Tauchen in Wasser	Kein Versagen	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Zugfestigkeit bei −30°C	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012
Zugverhalten unter Vorspannung bei −30°C	Kein Versagen	
Adhäsions- & Kohäsionsverhalten nach d. Aussetzung von künstlichem Licht	Kein Versagen	EN 15651-2: 2012
Rückstellvermögen	≥ 70%	
Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen	Klasse 1	EN 15651-3: 2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungerklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Wolpert
(Prokurist – Bereichsleiter Division, Marketing Produktmanagement)

Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Prokurist - Leiter Qualität)

Künzelsau, 30.03.2021

BFOR00006 03/19