

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle

To besedilo je prevod iz nemščine.
V primeru dvoma velja nemški izvirnik

**1 Enotna identifikacijska oznaka
tipa izdelka:**

Acetatni silikon za kopalnice
Št. art. od 0892 560 0 do 0892 560 9; od 0892 560 12 do 0892 560 15
Razen 0892 560 10 in 0892 560 11

2 Nameni uporabe:

Fugirne tesnilne mase za fasadne elemente
EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC
Fugirne tesnilne mase za zasteklitev
EN 15651-2: 2012 G-CC
Fugirne tesnilne mase za sanitarije
EN 15651-3: 2012 S

3 Proizvajalec:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau, Nemčija

**4 Sistemi za vrednotenje in
preverjanje trajnosti lastnosti:**

Sistem 3
Sistem 3 za požarne lastnosti

5 Harmonizirani standard:

EN 15651-1/-2/-3: 2012

Priglašeni organ:

01213

6 Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarne lastnosti	Razred E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Sproščanje zdravju in/ali okolju škodljivih kemikalij Vsebnost hlapnih organskih spojin (VOC):	< 1 %, 10 g/l	
Stabilnost	≤ 2 mm	
Izguba prostornine	≤ 10 %	
Trajnost	V redu	
Določitev nateznih lastnosti pri vzdrževanem raztezu po potopitvi v vodo	Brez odpovedi	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Natezna trdnost pri -30 °C	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1: 2012
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu pri -30 °C	Brez odpovedi	EN 15651-2: 2012
Adhezija in kohezija po izpostavljenosti umetni svetlobi	Brez odpovedi	EN 15651-2: 2012
Sposobnost povrnitve	≥ 70%	
Določitev učinka mikroorganizmov	Razred 1	EN 15651-3: 2012

Lastnosti tega izdelka ustrezajo navedenim lastnostim. Za pripravo izjave o lastnostih po uredbi (EU) št. 305/2011 je odgovoren izključno zgoraj navedeni proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v njegovem imenu:



Frank Wolpert
(prokurist – vodja upravljanja izdelkov)
Künzelsau, 5. 4. 2019



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(prokurist – vodja za kakovost)