

YTELSESERKLÆRING

Nr. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle

**Dette er en versjon som er oversatt fra tysk.
Skulle det oppstå tvil, gjelder den tyske originalen**

- 1 Entydig kode for produkttypen:** Acetatsilikon våtrom
Art.-nr. 0892 560 0 til 0892 560 9; 0892 560 12 til 0892 560 15
Unntatt 0892 560 10 og 0892 560 11
- 2 Bruksområde:** Fugetetningsmaterialer for fasadeelementer
NS-EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC
Fugetetningsmaterialer for glassfuger
NS-EN 15651-2: 2012 G-CC
Fugemasse for fuger i sanitærområder
NS-EN 15651-3: 2012 S
- 3 Produsent:** Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau

- 4 System(er) til vurdering og kontroll av ytelsesbestandigheten:** System 3
System 3 for brannatferd
- 5 Harmonisert standard:** NS-EN 15651-1/-2/-3: 2012
- Teknisk(e) kontrollorgan(er):** 01213

6 Erklært(e) ytelse(r):

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert tekn. spes.
Egenskaper ved brann	Klasse E	NS-EN 15651-1: 2012 NS-EN 15651-2: 2012 NS-EN 15651-3: 2012
Utslipp av helse- og/eller miljøskadelige kjemikalier Innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC):	< 1 %, 10 g/l	
Holdeevne	≤ 2 mm	
Volumtap	≤ 10%	
Holdbarhet	Bestått	
Konstatert elastisitet under forspenning etter nedsenking i vann	Ingen svakhetstegn	NS-EN 15651-1: 2012 NS-EN 15651-3: 2012
Strekkestyrke ved -30 °C	≤ 0,9 MPa	NS-EN 15651-1: 2012 NS-EN 15651-2: 2012
Elastisitet under forspenning, ved -30 °C	Ingen svakhetstegn	
Adhesjons- og kohesjonsegenskaper etter påvirkning fra kunstig lys	Ingen svakhetstegn	NS-EN 15651-2: 2012
Elastisk tilbakegang	≥ 70%	
Konstatert påvirkning fra mikroorganismer	Klasse 1	NS-EN 15651-3: 2012

Ytelsen til dette produktet tilsvarende den erklærte ytelsen / de erklærte ytelsene. Produsenten som er nevnt over, er eneansvarlig for at det lages en ytelseserklæring i henhold til forordningen (EU) nr. 305/2011.

Undertegnet for produsenten og på vegne av produsenten:



Frank Wolpert
(Prokurist, leder produktmanagement)
Künzelsau, 05.04.2019



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Prokurist, leder kvalitet)