TECHNISCHES DATENBLATT

Haftschmierstoff Vorreiniger HHS® Clean

Art.-Nr. 0893 106 10
VE: 1 / 12

Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter hochwirksamer Vorreiniger + Haftverstärker (Primerfunktion)

- Silikonfrei, Acetonfrei, AOX-frei
- Kurze Ablüftzeit
- Hohe Reinigungsleistung
- Primerfunktion
- Gute Materialverträglichkeit

Inhalt	500 ml
Grundöl	Mineralöl
Farbe	Farblos, Klar
Geruch/Duft	Charakteristisch
Dichte	0,76 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C
pH-Wert	8
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	40 °C
Silikonfrei	Ja
Acetonfrei	Ja
AOX-frei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Anwendungsgebiet

Speziell auf die HHS Produkte abgestimmter, hochwirksamer Vorreiniger und Haftverstärker (Primer)

Anwendungsinformationen

Zur Vorbehandlung von stark verschmutzten Schmierstellen, wie z.B. grobes und verschmutztes Fett, Ölrückstände, Harz, Wachs, usw., entfernt hartnäckigste Verschmutzungen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

PRO1_089310610, TDB, Rev: 0.90, Stand: 29. 08. 2023