

TECHNISCHES DATENBLATT

Rostumwandler-Spray

Art.-Nr. 0893 110 400

VE: 1 / 12

Korrosionsschutzlack mit rostumwandelnden Eigenschaften

- Stoppt den Korrosionsprozess
- Dauerhafter Schutz für alle metallische Oberflächen
- Hochwertige Epoxy-Grundierung zur Weiterverarbeitung
- Zuverlässiger Schutz durch säurefreie Formulierung
- Schützt auch in Rissen und Poren aufgrund der guten Eindringtiefe

Inhalt	400 ml
Farbe	Farblos
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C



Anwendungsgebiet

Mit Rostumwandler-Spray wird die Rostschicht neutralisiert und ein metall-organischer Eisenkomplex gebildet. Der Korrosionsschutzlack mit rostumwandelnden Eigenschaften ist ideal geeignet zur Überlackierung schwieriger rostbehafteter Stellen. Für Wartung und dauerhaften Schutz von Fahrzeugen, Anlagen, Maschinen und Bauteilen in allen Bereichen.

Anwendungsinformationen

- Lösen Rost, Fett, Schmutz sowie mit Rost unterwanderte Farbschichten entfernen. Roststelle gut säubern.
- Vor Gebrauch kräftig schütteln, dann dünn in 3 - 4 Schichten aufsprühen (Sprühentfernung ca. 25 - 30 cm).
- Überlackierbar nach ca. 2 Stunden. Für erhöhten Korrosionsschutz wird eine Überlackierung mit einem Decklack empfohlen.

Hinweis

Aushärtung bei Raumtemperatur. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen. Der Lackaufbau sollte nur mit 1-K Produkten erfolgen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich. Die Angaben des Technisches Datenblattes sind vor Anwendung zu berücksichtigen. Bei der Überlackierung empfehlen wir den Lackaufbau nur mit 1-K-Produkten durchzuführen. Es sind die Angaben der Beschichtungshersteller zu beachten. Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

TECHNISCHES **DATENBLATT**

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.