

TECHNISCHES DATENBLATT

Kontaktspray OS

Art.-Nr. 0893 61

VE: 1 / 12

Oxidationsschutz zum Sprühen

Säurefrei, verharzt nicht.

Inhalt	200 ml
Chemische Basis	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Geruch/Duft	Charakteristisch
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Dichte	0,767 g/cm ³
Dichte Bedingung	bei 20°C
AOX-frei	Ja



Anwendungsgebiet

Langfristiger Korrosionsschutz für neue Kontakte, Schalter sowie elektromechanische Triebwerksteile. Ausgezeichnetes Schmiermittel für feine Triebwerksteile. Entfernt Schmutz, Harz, Öl und Metallabrieb.

Anwendungsinformationen

Kontaktspray mittels Sprühhörchen leicht auftragen. Nach Abdunsten der Lösungsmittel bleibt eine Korrosionsschutzschicht zurück.

Hinweis

Kontakt OS muss, bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird, vollständig abgetrocknet sein. Arbeit nicht unter Spannung durchführen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht an unter Spannung befindlichen Anlagen anwenden. Lösungsmittel verdunsten lassen. Achtung: Kunststoffverträglichkeit vor der Anwendung prüfen!

Die Verarbeitungangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.