

EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity



Kreuz-Linienlaser CLL 11
Cross-Line-Laser CLL 11
Art. 5709 300 020

Reichweite	Range	15 m, abhängig von den Lichtverhältnissen 15 m, depending on lighting conditions
Reichweite mit Laserempfänger	Range with detector	> 30 m
Nivellierungsgenauigkeit @ 5 m	Levelling accuracy @ 5 m	± 1 mm
Genauigkeit der horizontalen Linie @ 5 m	Accuracy of horizontal line @ 5 m	± 1,5 mm
Vertikale Genauigkeit @ 3 m Linienlänge	Vertical accuracy @ 4 m line length	± 0,75 mm
Strahldivergenz	Beam divergence	< 180°
Anzahl Laserlinien	Number of laser lines	2
Selbstnivellierbereich	Self-levelling range	4° ± 0,5°
Lasertyp	Laser type	635 nm, Laserklasse/laser class II
Schutzklasse spritzwasser-/staubgeschützt	Protection class spray water/dust	IP 54
Betriebstemperatur	Operating temperature	- 10 ° bis + 40 °C
Abmessung (H x T x B)	Dimensions (H x D x W)	108 x 115 x 76 mm
Gewicht ohne Batterien	Weight without batteries	485 g
Stativgewinde	Tripod thread	1/4"

Ursprungsland	Country of origin	China
---------------	-------------------	-------

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 61010-1:2010
IEC 60825-1:2014
EN 55022:2010
IEC 61000-4-2:2008
IEC 61000-4-3:2006 A1:2007; A2:2010
IEC 61000-4-8:2009

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU.

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards and standardization documents:

EN 61010-1:2010
IEC 60825-1:2014
EN 55022:2010
IEC 61000-4-2:2008
IEC 61000-4-3:2006 A1:2007; A2:2010
IEC 61000-4-8:2009

in accordance with the directives 2011/65/EU, 2014/30/EU.

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12 - 17
74653 Künzelsau
GERMANY



Künzelsau, den 23. Juni 2015

Marcel Strobel
Leiter Produktmanagement
Head of Product Management

Dr.-Ing. Siegfried Beichter
Prokurist - Leiter Qualität
Head of Quality, Authorized Signatory